

EB-L695SE



Professionele short-throw projector met ultieme betrouwbaarheid en weinig onderhoud

De EB-L695SE met korte projectieafstand is ontworpen voor compacte ruimtes en biedt 6.000 lumen aan heldere WUXGA-resolutie met 4K-beeldverbetering, HDR en geavanceerde installatiefuncties. Met tot 30.000 uur onderhoudsvrije projectie in de Eco-modus, lens-shift, 1,4x zoom en corner focus is deze projector ideaal voor professionele toepassingen. Flexibele besturingsopties zijn beschikbaar via HDBaseT, LAN en meer.

Verbazingwekkende meeslepende short-throw projector

Creëer prachtige presentaties zonder schaduwen in compacte ruimtes met een projectieverhouding van 0,5 - 0,7:1, ingebouwde lens-shift en WUXGA-resolutie met 4K-beeldverbetering. Met 1,4x optische zoom, corner focus en schermformaten tot 500 inch is dit hoogwaardig display perfect voor meeslepende toepassingen. Het compacte design, het lage geluidsniveau en de strakke, zwarte behuizing staan garant voor kristalheldere beelden in elke omgeving, tegen een betaalbare prijs.

Flexibele installatie voor professionele opstellingen

De EB-L695SE is ontworpen voor eenvoudige installatie en kan snel worden geconfigureerd om optimale prestaties te leveren in elke ruimte. Functies zoals lens-shift, horizontale en verticale keystone-correctie en 360°-projectie zorgen voor een nauwkeurige beeldpositionering. Opties zoals splitscreen-mogelijkheden, edge blending en geometriecorrectie, samen met de optionele ELPEC01-camera en Epson Projector Professional Tool, maken snelle configuratie en kalibratie mogelijk en bieden meer flexibiliteit voor complexe opstellingen.

Streamen, delen en verbinden in een handomdraai

De EB-L695SE biedt optionele draadloze connectiviteit, een USB-A-poort voor pc-vrije bediening en HDBaseT/HDMI-serieschakeling voor meer flexibiliteit en gemak bij de installatie.

Slimme bediening voor een naadloze ervaring

De EB-L695SE stroomlijnt grootschalige implementaties met NFC-functionaliteit en de Epson Projector Config Tool. Het intuïtieve OSD-menu, in combinatie met de EPMC-oplossing van Epson, maakt moeiteloze cloudbewaking en -beheer mogelijk. Hij is volledig compatibel met Crestron XIO Cloud en biedt gecentraliseerde bediening voor een naadloze werking.


Langdurige gemoedsrust en ondersteuning

De EB-L695SE is ontworpen om lang mee te gaan en beschikt over 'fit-and-forget' lasertechnologie met een garantie van 3 jaar. Hij minimaliseert de onderhoudsbehoeften, vermindert de uitvaltijd en biedt gemoedsrust met de befaamde aftersalesondersteuning van Epson.

Milieuvriendelijk design

Onze projectoren zijn gemaakt met duurzaamheid in gedachten, worden geproduceerd met 100% hernieuwbare elektriciteit* en worden verpakt in 100% recyclebaar karton. Met weinig onderhoud en energieverbruik, de voordelen van recycling aan het einde van de levensduur en energierugwinningssdiensten in heel Europa.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Helderheid van 6.000 lumen met 4K-beeldverbeteringstechnologie bij 60 Hz**
Deze betaalbare laserprojector levert scherpe, heldere beelden met maximaal 4,6 miljoen pixels en is perfect voor grote displays in professionele ruimten.
- **Compact design met korte projectieafstand voor meeslepende weergave**
Projecteer schaalbare beelden tot 500 inch en creëer meeslepende beelden zonder schaduwen en schitteringen in compacte ruimtes met een korte projectieverhouding van 0,5 - 0,7:1 en 1,4x zoom.
- **Stille werking**
Levert een hoogwaardige weergave met een laag geluidsniveau van 36 dB of 26 dB in de Eco-modus, wat garant staat voor een stille en gerichte omgeving en meeslepende visuele ervaringen.
- **Moeiteloze, flexibele installatie**
Een vaste centrale lens met handmatige lens-shift en geavanceerde functies zoals corner focus adjustment garanderen eenvoudige installatie en flexibiliteit in elke omgeving.
- **Geavanceerde installatietools**
Inclusief een reeks gratis softwaretools en een optionele externe cameramodule voor flexibelere configuratie.

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalruiter
LCD-paneel	0,67 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020
Resolutie	WUXGA
Resolutie verbetering	4K-beeldverbetering
Beeldverhouding	16:10
Contrastratio	Over 5.000.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 30^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 30^\circ$
Videobewerking	10 Bits
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding	0,50 - 0,70:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,4
Lens	Optisch
Lens shift	Handmatig - Verticaal $\pm 50\%$, horizontaal $\pm 20\%$
Projectieformaat	100 inch - 500 inch
Projectieafstand	1,1 m - 5,6 m
grootthoeklens	
Projectieafstand telelens	1,5 m - 7,8 m
Projectieafstand	1,09 m - 7,84 m
grootthoek/tele	
F-nummer projectielens	1,8 - 2
Brandpunt	7,54 mm - 10,55 mm
Focus	Handmatig

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (alleen service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optioneel), HDMI-uitgang, HDBaseT, Stekkeraansluiting uit, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Netwerkprotocol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Toetsenbordblokkering, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-unit, Wachtwoordbeveiliging
2D-kleurmodi	Dynamisch, Natuurlijk, Bioscoop, Presentatie, DICOM SIM
Features	21:9 aspect ratio support, 4K-beeldverbetering, A/V mute, Automatische inschakeling, Aanpasbaar gebruikerslogo, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Edge blending, Startscherm, JPEG-viewer, Netwerkprojectie, OSD-kopieerfunctie, Zonder computer, Point correction, Quick Corner, Planningfunctie, Split-screen-functie, Ultrabreed display (16:6), Bediening via het internet, Extern webbeheer, iProjection-app
Kleurenmodi	Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Presentatie, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Detectie van AMX-apparaten

EB-L695SE

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Stroomkabel
- Afstandsbediening incl. batterijen
- User guide
- Garantiebewijs
- Quick Start handleiding

PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Power consumption	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	440 x 368 x 151 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	9,3 kg
Geluidsniveau	Normaal:36 dB (A) - Spaarmodus:26 dB (A)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%
Opties	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Documentcamera, Externe luidspreker, HDBaseT Zender, Safety wire set, Suspension adapter, Draadloze LAN-unit
Type ruimte/toepassing	Bestuurskamer, Games, Grote vergaderruimte/auditorium, Vergaderruimte/klaslokaal, Projectiemapping, Signage/retail, Sport, Bezoekersattractie
Plaatsing	Aan plafond bevestigd, Desktop
Colour	Zwart
TCO-gecertificeerd	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OVERIGE

Garantie	36 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

EB-L695SE

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Stroomkabel
- Afstandsbediening incl. batterijen
- User guide
- Garantiebewijs
- Quick Start handleiding

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPSP02
V12H467040

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HB36180
Streepjescode	8715946737911
Land van herkomst	Filippijnen

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

EB-L695SE

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Epson heeft 100% hernieuwbare elektriciteit
gerealiseerd op alle locaties wereldwijd die eigendom zijn
van de Epson-groep.

EPSON[®]