

ViewSonic® PROJECTOR

PX701-4K

Key Features

- Echte 4K HDR visuele ervaring
- 's Werelds laagste input invoervertraging van 5 ms en een hoge verversingssnelheid van 240 Hz
- Warping, automatische V-keystone en H / V-keystone voor flexibele installatie
- 3200 ANSI-lumen voor heldere beelden in elke omgeving
- Groter schermformaat met lagere kosten per inch



Product Description

De PX701-4K is een 3200 ANSI Lumens 4K Home projector met hoge helderheid en is een voordelige keuze voor een upgrade naar 4K. Geniet van indrukwekkende beelden in echte 4K-helderheid die HDR / HLG ondersteunt, of upgrade uw game-ervaring naar het volgende niveau met 's werelds laagste invoervertraging van 5 ms en een verversingssnelheid van 240 Hz. Krachtige vervorming, automatische V-keystone, H / V-keystone en 4-hoekaanpassing maken het opzetten van een tot wel 300 inch groot scherm eenvoudiger dan ooit. Daar komt nog bij dat de energiezuinige lamp met een levensduur van 20.000 uur zorgt voor relatief lage totale kosten.



1. Power-toets
2. Toetsenbord
3. Front IR
4. Zoom/Focus Ring
5. HDMI X 2
6. AC In
7. RS-232

8. Audio Out
9. Kensington-slot
10. USB Type A(5V/1.5A)

Visit Us  www.viewsonic.com

SPECIFICATIE

Projectiesysteem:	0.47" 4K-UHD
Natieve Resolutie:	3840x2160
DMD Type:	DC3
Helderheid:	3200 (ANSI Lumens)
Contrastverhouding met SuperEco-modus:	12000:1
Display kleur:	1.07 miljard kleuren
Lichtbron type:	Lamp
Levensduur lichtbron (uren) met normale modus:	6,000
Levensduur lichtbron (uren) met SuperEco-modus:	20,000
Lamp Watt:	203W
Lens:	F=2.0-2.05, f=15.843-17.445mm
Projectie-offset:	120%+/-6%
Throw Ratio:	1.5-1.65
Optische zoom:	1.1x
Digitale zoom:	0.8x-2.0x
Afbeeldingsgrootte:	30"-300"
Throw distance:	1m-10.96m, (100"@3.32m)
Keystone:	H:+/-40° , V:+/-40°
Hoorbare ruis (normaal):	31dB
Hoorbare ruis (eco):	27dB
Invoervertraging:	5ms
Resolutie ondersteuning:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-compatibiliteit:	720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontale frequentie:	15K-129KHz
Verticale Scan Rate:	23-240Hz

INPUT

HDMI:	2 , (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
-------	-------------------------------

OUTPUT

Audio out (3.5mm):	1
Luidspreker:	10W
USB Type A (Power):	1 (5V/ 1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9-pin male):	1
------------------------	---

OVERIGE

Energieverbruik in Voltage:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Energieverbruik in Watt:	Normal: 290W, Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur:	0~40°C
Netto gewicht:	2.8kg
Afmetingen (BxDxH) met verstelbare voet.:	312x222x108mm

OSD Taal:	Engels, Frans, Spaans, Thais, Koreaans, Duits, Italiaans, Russisch, Zweeds, Nederlands, Pools, Tsjechisch, T-Chinees, S-Chinees, Japans, Turks, Portugees, Fins, Indonesisch, Indiaas, Arabisch, Vietnamees, Grieks, Totaal 23 talen
-----------	--

STANDAARD ACCESSOIRES

Power Cord:	1
Remote Control:	1
QSG:	Yes

OPTIONEEL

Lamp/Lichtbron:	RLC-126
Draagtas:	PJ-CASE-008